

# LOCTITE®

**Nuovo**

## Loctite® 8040 Sbloccante Ice

La soluzione per sbloccare le parti arrugginite,  
corrose o grippate: **Shock-Termico!**



Henkel

# Loctite® 8040 Sbloccante Ice

- Sblocca parti corrose e grippate grazie allo shock termico (-43 °C)
- Le parti, una volta sbloccate, rimangono lubrificate e protette dalla corrosione

- Lo shock termico (-43 °C) è un metodo veloce e sicuro per sbloccare componenti grippati o arrugginiti.
- Esso, congelando le parti in maniera praticamente istantanea, ne provoca la contrazione termica.
- In questo modo si generano microscopi crepe nello strato di ossido che sbloccano le parti e contemporaneamente permettono al lubrificante di penetrare per capillarità.\*
- I componenti sbloccati rimangono quindi lubrificati e protetti dalla corrosione.

\* La capillarità è la proprietà di un liquido di bagnare una superficie e di penetrare rapidamente in crepe microscopiche (anche contro la forza di gravità)





## Applicazioni Tipiche:

Parti filettate e cilindriche, grippate, arrugginite e bloccate. E' adatto per tutti i campi industriali, per l'auto e per il fai da te.

## Istruzioni d'uso:

Rimuovere lo sporco e l'ossido all'esterno delle parti. Agitare bene. Spruzzare da una distanza di 10-15 cm sull'area da trattare per 5-10 secondi. Lasciar agire il prodotto per 1-2 minuti prima di provare a sbloccare le parti. Ripetere l'applicazione, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere la Scheda Tecnica del prodotto.



## Informazioni per l'ordinazione

Loctite 8040 Sbloccante Ice	
Formato	400 ml, Spray
Quantità minima	Display da 12 bombolette
-	-
IDH	680342

## Dati Tecnici

Famiglia Chimica	Oli Minerali, senza silicone
Densità a 20 °C	0,60 g/cm³
Colore	Ambra
Temperatura di Applicazione	-20 to +45 °C
Temperatura massima di congelamento	Fino a -43 °C
Viscosità del lubrificante	< 5 mPa.s



Le informazioni contenute sono di carattere generale. Per assistenza o per informazioni specifiche sui prodotti, contattare il supporto tecnico Henkel Loctite nella vostra zona.

## Henkel Loctite Adesivi S.r.l.

Via Talete, 56 · 20047 Brugherio (MI)

Tel. +39.039.2125.1 · Fax +39.039.8846.72

[www.loctite.it](http://www.loctite.it)